

8 Дополнительные принадлежности

(поставляются по отдельному заказу)



Штатив с подъемником

Рейка телескопическая
(3-5 м)

9 Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации 2 года со дня продажи. В случае обнаружения заводского брака производится бесплатный ремонт или замена прибора. Гарантийный ремонт или замена осуществляется только при наличии гарантийного талона.

Гарантия не распространяется на приборы, имеющие внешние и внутренние повреждения, неисправности, полученные из-за неправильного использования, небрежной транспортировки или неправильного хранения.

По вопросам гарантийного обслуживания обращаться:

г. Санкт-Петербург:

Приморский район, ул. Сабировская, дом 37, офис 35

Тел: (812) 430-9756, 431-1173, 380-7925

Московский район, Московское шоссе, дом 25, вход справа

Тел: (812) 490-6689, 966-2200

г. Москва:

ул. Фридриха Энгельса, дом 75, строение 5, офис 602


Тел: (495) 921-0217

www.geospb.ru, www.redtrace.ru

e-mail: info@redtrace.ru

Лазерный нивелир (для работы в помещении и на улице) Серия ПРО-100

Руководство по эксплуатации



Содержание:

1. Назначение прибора.....	3
2. Описание прибора.....	4
3. Использование прибора.....	5
4. Контроль точности показаний прибора.....	6
5. Технические характеристики.....	7
6. Уход и хранение.....	7
7. Комплектация.....	7
8. Дополнительные принадлежности.....	8
10. Гарантийные обязательства.....	8

ВНИМАНИЕ!
ЛАЗЕРНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ
ИЗБЕГАЙТЕ КОНТАКТА С ЛУЧЕМ
 Максимальное выходное излучение < 1mW
ЛАЗЕРНАЯ ПРОДУКЦИЯ II класса



Использование прибора не по назначению, не соблюдение правил эксплуатации, может привести к его поломке, либо нанести вред здоровью.

- Не направляйте луч в глаза.
- Содержите прибор, особенно окна излучения, в чистоте.
- Оберегайте прибор от ударов и падений.
- Храните в сухом месте
- Не мойте прибор водой, он не является герметичным.
- При транспортировке прибора пользуйтесь кейсом.

5 Технические характеристики

Точность:	0.2 мм/м
Диапазон работы компенсатора	+ / - 2°
Рабочий диапазон:	визуально до 30 м, с детектором до 70 м
Длина волны лазерного диода:	635нм
Толщина лазерного луча:	1.5мм/5м
Потребляемая мощность:	≤1mW
Класс лазера:	class II
Питание:	4.5В(3 батареи емкостью AA)
Время работы:	8 часов непрерывной работы
Диапазон рабочих температур:	-10°С - +40°С
Степень защищенности:	Брызго- и пылезащищен (IP54)
Размеры:	Ф180x110mm(ПРО-102,103,104) Ф190x110mm(ПРО-106)
Вес:	0.8-0.9Kg(с батареями)

6 Уход и хранение

Избегайте работать в запыленных помещениях. Оберегайте прибор от падений и ударов. При перерывах в работе (если прибор остается на штативе) защищайте его от пыли. После завершения работы очистите прибор от грязи. Грязь удаляйте используя мягкую, сухую ткань. Не используйте растворяющие вещества, такие как бензин, ацетон или прочие растворители. При перерывах в работе больше нескольких дней извлекайте источники питания из прибора. При хранении, переноске, перевозке укладывайте строитель в кейс.

7 Комплектация ПРО-100



- 1 Прибор
- 2 Очки фильтр
- 3 Кейс
- 4 Батарейки
- 5 Марка

4 Контроль точности показаний прибора

1. Выберите две стены на расстоянии не менее 10 метров друг от друга.
2. Установите прибор на штатив в центре между стенами (рис.1).
3. Включите прибор. На проекции пересечения горизонтального и вертикального лучей сделайте отметку *a* на стене А.
4. Поверните прибор на 180°, на другой стене сделайте отметку *b1*.
5. Расположите прибор на расстоянии 0,5м от стены А. Включите прибор и совместите перекрестье лучей с отметкой *a* (рис2).
6. Поверните прибор на 180°. В идеале отметка *b1* должна находиться в плоскости горизонтального луча. Допустимое расхождение – 2мм. Если величина расхождения больше – прибор нуждается юстировке в условиях мастерской.




Рис. 1





Рис. 2

4.2 Проверка вертикальных лучей:

1. Установите отвес длиной 2м.
 2. Установите прибор на расстоянии 5м от отвеса.
 3. Поочередно проецируйте вертикальные лучи на нить отвеса.
- Если отклонение луча от нити отвеса более 1,5мм - прибор нуждается в юстировке.

4.3 Проверка соответствия точки зенита точке надира

Установите прибор в помещении высотой не менее 3-х метров, включите все вертикальные плоскости, отметьте на потолке точку В, поверните прибор на 180°, проверьте положение новой зенитной точки от точки В. Если оно в пределах 2 мм(паспортное значение) прибор исправен, в противном случае обратитесь в сервисный центр.





1 Назначение прибора

Автоматический лазерный построитель плоскости серии ПРО-100 предназначен для определения превышений, выставления и выверки горизонтальных и вертикальных конструкций, разбивочных работ и т.д.. Прибор серии ПРО-100 является многофункциональным инструментом позволяет посредством развернутых лазерных лучей задавать горизонтальную и вертикальные плоскости (количество которых зависит от модели), имеет надирный луч.

Успешно применяется при производстве следующих работ:

- ✓ Выравнивание стен, потолков, полов
- ✓ Заливка полов, фундаментов, нивелировка площадок
- ✓ Плиточные и облицовочные работы
- ✓ Установка подвесных потолков
- ✓ Монтажные работы



2 Описание прибора серии ПРО-100*



1. Горизонтальный лимб
2. Ручка вкл/выкл прибора
3. Ремень для переноски
4. Апертуры вертикальных лучей
5. Панель управления
6. Пузырьковый уровень и индикатор питания
7. Апертура горизонтального луча
8. Винт наведения
9. Ножки миништатива
10. Кнопка вкл/выкл режима работы с детектором
11. Индикатор режима работы с детектором
12. Индикатор вкл/выкл горизонтального луча
13. Кнопка вкл/выкл горизонтального луча
14. Кнопка вкл/выкл вертикальных лучей
15. Индикатор вкл/выкл вертикальных лучей

*- **ПРО-102** одна вертикальная плоскость;
ПРО-103 одна вертикальная плоскость+лазерный отвес;
ПРО-104 две вертикальные плоскости+лазерный отвес

3 Использование прибора

Установите прибор на ровную устойчивую поверхность. По круглому уровню проконтролируйте положение прибора. Вращением ножек миништатива добейтесь установки пузырька уровня в нуль-пункт. Если прибор используется со специальным штативом добейтесь того, чтобы опорная площадка штатива имела минимальный наклон, затем установите прибор. Поверните ручку ВКЛ/ВЫКЛ для включения построителя. Включите необходимую для работы плоскость. Разверните лазерный построитель в нужном направлении. Для точного наведения вертикальной плоскости воспользуйтесь винтом наведения. Если в процессе работы лазерные лучи начали мигать, значит положение прибора сбилось. Дальнейшую работу можно продолжить после повторной установки построителя по круглому уровню. После работы обязательно поверните ручку ВКЛ/ВЫКЛ в левое крайнее положение-это необходимо для того чтобы подвесной элемент был надежно зафиксирован при дальнейшей переноске прибора.

